

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES TIEFTEMPERATURÖL

Synco Lube® Low Temperature Synthetic Oil

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES TIEFTEMPERATURÖL (ISO22) ist ein vollsynthetisches Hochqualitätsöl, mit hohem Viskositätsindex und niedrigen Stockpunkteigenschaften. Es ist ideal für Anwendungen, bei niedrigen Temperaturen.

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES TIEFTEMPERATURÖL wird verwendet, sobald ein Öl mit dünnflüssiger Viskosität erforderlich ist, welches keinen Widerstand oder eine Bindung verursacht.

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES TIEFTEMPERATURÖL ist ein NSF registrierter, lebensmitteltauglicher Schmierstoff mit der Einstufung H1 für zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln. Darüber hinaus ist es umweltfreundlich sowie biologisch abbaubar.

EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Hervorragende Tieftemperatureigenschaften
- ❖ Geringes Losbrechmoment
- ❖ Schützt Metalloberflächen
- ❖ Sehr hoher Viskositätsindex für den Einsatz unter arktischen Bedingungen
- ❖ Verbessert die Oxidationsstabilität
- ❖ Verhindert Korrosion
- ❖ Reduziert Reibung und Verschleiß
- ❖ Erhöht die Lebensdauer der Geräte
- ❖ Biologisch abbaubar
- ❖ Umweltfreundlich
- ❖ NSF registriert (H1)

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ Ketten und Schlösser
- ❖ Gefrierschränke und Kühlaggregate
- ❖ Zirkulationssysteme für extrem niedrige Temperaturen
- ❖ Pumpen
- ❖ Lageröl
- ❖ Oxidations- und Korrosionsschutz für Außenanlagen
- ❖ Geringe Drehmomentanforderungen
- ❖ Bereiche mit extremer Kälte, die ein dünnes Öl erfordern, wie z.B. Schifffahrt, Bauwesen, Bergbau und Ölindustrie

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES TIEFTEMPERATURÖL Synco Lube® Low Temperature Synthetic Oil

PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE74050	18,93l Eimer
DE74055	208,20l Fass

MERKMALE:

Test	Testmethode	Bewertung
Color		Translucent clear
ISO Viscosity grade	ASTM D445	22
Pour point	ASTM D5950/D97	-49°F (-45°C)
Density		0.833

HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.synco-lube.com



Siehe auch www.synco-lube.com für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und Pirola GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.

TM