

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES ZWEIRAD KETTEN SPRÜHÖL MIT SYNCOLON® (Aerosol)

Synco Lube® Cycle Lube Synthetic Lubricant with Syncolon® (Aerosol)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES ZWEIRAD KETTEN SPRÜHÖL MIT SYNCOLON® (PTFE) (Aerosol) ist ein synthetisches Mehrzweckfett, das unter anderem für den Fahrrad- und Motorradgebrauch entwickelt wurde. Es ist ideal für eine Langzeitschmierung bei allen Wetterbedingungen.

Dieses Produkt ist mit SYNCOLON® (PTFE) angereichert, das mit Additiven gegen Verschleiß, Korrosion und extremen Druck ausgestattet ist, die eine Langzeitschmierung ermöglichen.

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES ZWEIRAD KETTEN SPRÜHÖL MIT SYNCOLON® (PTFE) (Aerosol) reinigt, dringt ein, trocknet und hinterlässt einen wasserabweisenden Schmierfilm, der schützt. Sprühen Sie es auf Ketten-, Brems-, Schalt- und Drehpunkte und andere beweglichen Teile.

NICHT AUF BREMSBELÄGE ODER BREMSSCHEIBEN AUFTRAGEN!

EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Dielektrisch
- ❖ Lebensmittelecht
- ❖ Rein
- ❖ Verhindert Rost und Korrosion und reduziert gleichzeitig die Reibung
- ❖ Bietet eine hervorragende Verschleißschutzleistung
- ❖ Eindringend und schützend
- ❖ Tropft, läuft und verdunstet nicht
- ❖ Erhöht die Lebensdauer der Kette
- ❖ Geringere Wartung
- ❖ Gleichbleibende Viskosität bei eisigen Temperaturen
- ❖ Wasser- und Salzwasserbeständig
- ❖ Koscher
- ❖ Halal

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

Für den Einsatz auf Motorrädern und Fahrrädern:

- ❖ Kettenschmierung
- ❖ Drehpunkte und Schaltwerke
- ❖ Vorder- und Hinterradbremse (**NICHT AUF BREMSBELÄGE ODER BREMSSCHEIBEN AUFTRAGEN!**)
- ❖ Schaltpunkte und Bowdenzüge

Pirola Groß- und Einzelhandel Import und Export GmbH
Ballertshofen 41 | 92283 Lauterhofen | Tel: +49 (0)9189 409269 | info@synco-lube.com

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNTHETISCHES ZWEIRAD KETTEN SPRÜHÖL MIT SYNCOLON® (Aerosol)
 Synco Lube® Cycle Lube Synthetic Lubricant with Syncolon® (Aerosol)

PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE33006	170ml Sprühdose (Aerosol)

MERKMALE:

Test	Bewertung
NLGI Grade (Base):	2
Color:	Translucent
Temperature range:	-45°F to 450°F
Specific gravity:	.866
Odor:	Solvent-like
Type of film:	Non-drying
Lubricating solid:	PTFE
Solvent content VOC (California):	<25%

HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.synco-lube.com



Siehe auch www.synco-lube.com für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und Pirola GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren. TM
 Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.