

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL Aerosol

Synco Lube® Silicone Lubricant Aerosol

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL (Aerosol) ist ein universeller, flüssiger Schmierstoff. Es wurde in erster Linie entwickelt, um die Reibung in mechanischen Baugruppen zu reduzieren.

SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL (Aerosol) ist sicher in der Anwendung auf Kunststoff und Gummi. Die Silikonbasis hat hohe dielektrische Eigenschaften und schützt gut vor Rost und Korrosion.

SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL (Aerosol) ist ein NSF registrierter, lebensmitteltauglicher Schmierstoff mit der Einstufung H1 für zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln.

EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Korrosionsinhibitor
- ❖ Langlebig
- ❖ Sichere Anwendung auf Gummi, Vinyl und Kunststoffen
- ❖ Dielektrisch
- ❖ Verhindert Frost
- ❖ Extremer Temperatureinsatzbereich
- ❖ Verhindert das Quietschen von Türen, Schließern und Fenstern
- ❖ NSF registriert (H1)
- ❖ Koscher
- ❖ Halal

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ O-Ringe und Gummidichtungen
- ❖ Türen, Schließern und Fenster
- ❖ Ausrüstung für die Lebensmittelherstellung
- ❖ Werkzeuge
- ❖ Formtrennung
- ❖ Hochdrehzahlmaschinen
- ❖ Elektronische Geräte
- ❖ Kunststoffteile
- ❖ Dichtungstreifen
- ❖ Laufbänder



TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL Aerosol

Synco Lube® Silicone Lubricant Aerosol

❖ Trainingsgeräte

PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE91110	311g Sprühdose (Aerosol)

MERKMALE:

Test	Testmethode	Bewertung
Color:		Translucent clear
Temperature Range:		-40°F to 392°F (-40°C to 200°C)
Odor:		Solvent-like
Type of film:		Non-drying
Specific gravity:		.965
Solvent content VOC (California):		<60%

HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.synco-lube.com



Siehe auch www.synco-lube.com für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und Pirola GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.

TM

Pirola Groß- und Einzelhandel Import und Export GmbH
Ballertshofen 41 | 92283 Lauterhofen | Tel: +49 (0)9189 409269 | info@synco-lube.com
www.synco-lube.com