

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNCOPEN® SYNTHETISCHER ROSTLÖSER Aerosol Synco Lube® Syncopen® Penetrant

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® SYNCOPEN® SYNTHETISCHER ROSTLÖSER (Aerosol) ist ein schnell wirkendes, penetrierendes, synthetisches Öl-Produkt, das Rost und Korrosion durchdringt.

SYNCO LUBE® SYNCOPEN® SYNTHETISCHER ROSTLÖSER (Aerosol) ist ein synthetisches Mittel welches in schwer zugängliche Bereiche eindringt, um ein einfaches Entfernen von verrosteten und korrodierten Schrauben, Muttern, Bolzen und allgemein metallischen Verbindungen zu ermöglichen.

SYNCO LUBE® SYNCOPEN® SYNTHETISCHER ROSTLÖSER (Aerosol) schmiert und hinterlässt einen Schutzfilm, der hilft, zukünftiges Rosten zu verhindern. Zudem wird Feuchtigkeit für einen langanhaltenden Schutz verdrängt.

SYNCO LUBE® SYNCOPEN® SYNTHETISCHER ROSTLÖSER (Aerosol) ist ein NSF registrierter, lebensmitteltauglicher Schmierstoff mit der Einstufung H1 für zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln.

EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Reinigt und dringt ein
- ❖ Löst verrostete Teile
- ❖ Befreit verklebte Mechanismen
- ❖ Stoppt Quietschen
- ❖ Schützt vor Rost und Korrosion
- ❖ Verdrängt Feuchtigkeit
- ❖ Hinterlässt einen schützenden Schmierfilm
- ❖ NSF registriert (H1)

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ An verrosteten und festsitzenden Muttern, Bolzen und Schrauben
- ❖ Metallverarbeitung
- ❖ Anlagenwartung
- ❖ Lebensmittelverarbeitungsanlagen

PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer

Gebinde

DE85011

311g Sprühdose (Aerosol)

Pirola Groß- und Einzelhandel Import und Export GmbH
Ballertshofen 41 | 92283 Lauterhofen | Tel: +49 (0)9189 409269 | info@synco-lube.com
www.synco-lube.com

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® SYNCOPEN® SYNTHETISCHER ROSTLÖSER Aerosol

Synco Lube® Syncopen® Penetrant

MERKMALE:

Test	Testmethode	Bewertung
Color:		Translucent clear
Specific gravity	ASTM D1298	.85
Pour point	ASTM D97	-30° F (-34° C)
Salt spray test (500 hrs.)	ASTM B117	Pass
Copper corrosion (24 hrs. @ 100° C)	ASTM D130	1A
Solvent content VOC (California)		< 25%

HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garanzzeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.synco-lube.com



Siehe auch www.synco-lube.com für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und Pirola GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren. Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.

TM