

## FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE SECO PARA BICICLETAS SUPER LUBE® CON SYNCOLON®

marzo 2024

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Lubricante Seco para Bicicletas Super Lube® con Syncolon® es un lubricante sintético de alto rendimiento que forma una película que repele la suciedad.

El Lubricante Seco para Bicicletas Super Lube® con Syncolon® se aplica en húmedo y se seca rápidamente dejando una película de polímero sintético seco para proteger la cadena.

El Lubricante Seco para Bicicletas Super Lube® con Syncolon® es de larga duración en condiciones secas.



### CARACTERÍSTICAS:

- ❖ Su fórmula transparente y limpia de secado lento empapa completamente los componentes de la cadena.
- ❖ La fórmula seca resiste la acumulación de suciedad, polvo y mugre, manteniendo la cadena bien lubricada y limpia.
- ❖ Amplio rango de temperaturas.
- ❖ Tiene un mejor rendimiento que la mayoría de los lubricantes secos basados en la tecnología de polímeros sintéticos.
- ❖ La fórmula hidrofóbica repele el agua dulce y salada.
- ❖ Crea una barrera de polímero Syncolon® seco que protege la cadena.
- ❖ Aumenta la vida de la cadena al reducir la fricción y el desgaste.

### APLICACIONES TÍPICAS:

- ❖ Cadenas de bicicletas
- ❖ Cadenas industriales
- ❖ Candados
- ❖ Desviadores
- ❖ Cambios
- ❖ Bisagras
- ❖ Mecanismos de bloqueo
- ❖ Conexiones
- ❖ Cables
- ❖ Puntos de pivote de los frenos

## FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE SECO PARA BICICLETAS SUPER LUBE® CON SYNCOLON®

marzo 2024

### TAMAÑOS DE ENVASE:

No. de pieza	Descripción
55904	4 US fl oz. (118.3 ml.) - Botella

### PROPIEDADES:

Prueba	Característica	Clasificación
Color:		Transparente translúcido
Rango de temperatura:		-45°F a 450°F (-43°C a 232°C)

### INSTRUCCIONES:

- Agitar bien.
- Limpiar la cadena o las partes a tratar.
- Aplicar a la cadena.

### VIDA ÚTIL / GARANTÍA:

Los productos Super Lube® tienen una vida útil recomendada de cinco (5) años si se almacenan en el envase original y en condiciones ambientales razonables. El período de garantía es de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra. Para obtener información completa, visite [www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html](http://www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html).



Consulte la Fichas de Datos de Seguridad (SDS) para obtener más detalles sobre el uso seguro de este producto.



Fabricado en EE.UU.

La información proporcionada en esta ficha técnica, incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia del producto a la fecha de este boletín. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así como diferentes condiciones de aplicación y trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, Kano Laboratories LLC no se responsabiliza de la idoneidad de nuestros productos para los procesos y condiciones de producción en los que se utilizan, así como de las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos que realice sus propias pruebas previas para confirmar la idoneidad de nuestro producto.

Todas las marcas comerciales de Super Lube® y Syncolon® en este documento son marcas comerciales de Kano Laboratories LLC.